



ПРАЙС- ЛИСТ, август 2016
Hitron Systems Inc.

Номенклатура			Распродажная цена	Количество на складе
Картинка	Модель	Описание	USD	
Товары Hitron				
Телекамера сетевая				
	NBT-8253	IP-камера в стандартном исполнении: 2Мп (1920x1080); 1/2.8" SONY Exmor CMOS; Без объектива (крепление C/CS); Поддерживаемые разрешения: Full-HD, SXGA, HD, D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр, Triple streaming ; 2DNR; BLC; Запись на карту Micro SD ; Аудиовход/выход: 1/1; Сигнал тревоги: 1/1; Питание: PoE , =12 В	\$163	9 шт
	NCT-5251	Компактная IP-камера для внутреннего видеонаблюдения; 2 Мп (1600x1200); 1/4 "CMOS; Фиксированный объектив 2.6мм; Поддерживаемые разрешения: HD,D1, VGA, QVGA; 2DNR; Запись на карту micro SD; Triple streaming; ПИК-извещатель, микрофон/динамик, подсветка, WiFi, Питание: =5 В, Адаптер питания ~ 220В/= 5 В в комплекте	\$126	5 шт
	NDT-8213R	Купольная IP-камера для внутреннего видеонаблюдения: 2 Мп (1920x1080); 1/2.8" SONY EXMOR CMOS; Фиксированный объектив 3.7 мм; Поддерживаемые разрешения: Full-HD, SXGA, HD, D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 20 м; 2DNR; BLC; Запись на карту MicroSD; Питание: PoE, =12 В	\$145	43 шт
	NDT-8224R	Антивандальная купольная IP-камера для внутреннего видеонаблюдения: 2 Мп (1920x1080); 1/2.8" CMOS; Варифокальный объектив 3.5~16мм; Поддерживаемые разрешения: Full-HD, SXGA, HD, D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 20 м; 2DNR; BLC; Запись на карту microSD; Triple streaming; Питание: PoE , =12В, накладной/врезной монтаж, IP66, материал: пластик	\$198	70 шт
	NVT-8224R	Антивандальная купольная камера для внутреннего видеонаблюдения: 2 Мп (1920x1080); 1/2.8" CMOS; Варифокальный объектив 3.5 ~ 16мм; Поддерживаемые разрешения: Full-HD, SXGA, HD, D1, VGA, QVGA, CIF, QVGA; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 20 м; 2DNR; BLC; Запись на карту MicroSD; Triple streaming; Питание: PoE, =12 В; IP66	\$239	50 шт
	NUT-8224D	Уличная цилиндрическая IP-камера: 2 Мп (1920x1080); 1/2.8" SONY IMX122; Варифокальный объектив 3.5 ~ 16мм; Поддерживаемые разрешения: Full-HD, SXGA, HD, D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 20 м; 2DNR; BLC; Запись на карту micro SD (Макс. 32G); Triple streaming; Питание: PoE, =12В; Класс защиты: IP66; -30~+40°C	\$238	58 шт
	HDG-T322	Купольная IP-камера для внутреннего видеонаблюдения: 2 Мп (1920x1080); 1/2.7" CMOS; Варифокальный объектив 3-9 мм; Поддерживаемые разрешения: Full-HD, HD, Half-D1, D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр; 2DNR; BLC; Запись на карту Micro SD; Сигнал тревоги: 1/1; Dual streaming; Питание: PoE , =12 В	\$156	30 шт
	HDG-T320H	Антивандальная уличная купольная IP-камера: 2 Мп (1920x1080); 1/2.7" CMOS; Варифокальный объектив 3-9 мм; Поддерживаемые разрешения: Full-HD, HD, Half-D1, D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр; 2DNR; BLC; Запись на карту microSD; Аудиовход/выход: 1/1; Сигнал тревоги: 1/1; Triple streaming; Питание: PoE, =12 В, ~24 В; IP66; -30~+40°C	\$231	13 шт
	NUT-4201D	Уличная цилиндрическая IP-камера; 2 Мп (1920x1080); 1/2.8" SONY IMX122; Моторизованный объектив 3-9 мм; Smart focus; Поддерживаемые разрешения: Full-HD, HD, Half-D1, D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 25м; 2DNR; BLC; Запись на карту Micro SD; Triple streaming; Питание: PoE , =12 В; IP66; -40~+40°C	\$245	41 шт
	NBT-6311	IP-камера в стандартном исполнении: 3 Мп (2048 x 1536); 1/2.8" CMOS; Без объектива (крепление C/CS); Поддерживаемые разрешения: Full HD, HD, D1, Half-D1, VGA, QVGA, CIF; Механический ИК-фильтр; Digital WDR; 2DNR; BLC; Digital WDR: RS-485.; Запись на карту Micro SD; Аудиовход/выход: 1/1; Сигнал тревоги: 1/1; Triple streaming; Питание: PoE /=12 В / ~24 В	\$274	17 шт
	NDT-6341	IP-камера с панорамным обзором: 3Мп (2048x1536); 1/2.8"Exmor CMOS ; Фиксированный объектив : 0.98 мм (по короткой оси), 1.12мм (по длинной оси); Угол обзора: 182°; Поддерживаемые разрешения: Full HD, HD, SXGA, D1, VGA, QVGA, CI; Механический ИК-фильтр; 2DNR; BLC; Запись на карту micro SD; Triple streaming; Питание : PoE, = 12В	\$264	2 шт
	NVT-6363D	Уличная антивандальная купольная IP-камера: 3 Мп (2048 x 1536); 1/2.8" CMOS; Моторизованный объектив 3 - 9 мм; Smart focus; Поддерживаемые разрешения: QXGA, Full-HD, SXGA, HD, D1, VGA, CIF, QVGA; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 20м; 2DNR; BLC; Digital WDR; Запись на карту Micro SD; Аудиовход/выход: 1/1; Сигнал тревоги: 1/1; Tiple streaming; Питание: PoE , =12 В , ~24 В; IP66; -40~+50°C	\$319	15 шт
	NUT-6331D	Уличная цилиндрическая IP-камера: 3 Мп (2048 x 1536); 1/2.8" CMOS; Моторизованный объектив 3 - 9 мм; Smart focus; Поддерживаемые разрешения: QXGA, Full-HD, SXGA, HD, D1, VGA, CIF, QVGA; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 25м; 2DNR; BLC; Digital WDR; Запись на карту Micro SD; Triple streaming; Аудиовход/выход: 1/1; Сигнал тревоги: 1/1; Питание: PoE, =12В; IP66; -40~+50°C	\$340	21 шт

	NMX-22031B1H	Скоростная поворотная IP-камера: 2 Мп 1080р; 1/2.8" SONY Exmor CMOS; Объектив: 4.8-57.6мм; 12X оптический зум; 12X цифровой зум; Скорость поворота: до 360°, наклона до 380°; Поддерживаемые разрешения: до 1920x1080@50к/с; Механический ИК-фильтр; 2DNR; BLC, Digital WDR; Стандартная видеоаналитика; Аудиовход/выход: 1/1; Сигнал тревоги: 4/1; Triple streaming; Запись на карту Micro SD; Питание: PoE, =12В, ~24В; Класс защиты: IP66; -40 ~+50°C	\$488	6 шт
	NFX-22033B1	Скоростная поворотная IP-камера: 2 Мп (1920x1080); 1/2.8" CMOS; Объектив: 4.3-129мм; 30X оптический зум, 16X цифровой; Скорость поворота: до 360°, наклона до 380°; Поддерживаемые разрешения: до Full HD (1920 x 1080), Механический ИК-фильтр, 2DNR, BLC, Digital WDR; Стандартная видеоаналитика; Аудиовход/выход: 1/1; Сигнал тревоги: 2/1; Запись на карту Micro SD; Triple streaming; Питание: PoE, = 12 В, ~24 В	\$904	6 шт
	HDH304-OC	Уличный кожух подвешного крепления, солнцезащитный козырек, прозрачный плафон 6.5" для купольной камеры; Питание: ~24 В ; С обогревателем -40°C~ 50°C	\$163	9 шт
Телекамера аналоговая				
	HCGI-N41KPF3W3AH	Миниатюрная антивандальная камера, уличная: 1/3" CCD; 0.1лк (цв.), 0лк (ч/б, ИК вкл.) @ F1.2 50 IRE; 700ТВЛ; Регулировка по 2 осям, Фикс. Объектив 3,6мм (возм. другие углы - опция), Встр. ИК-подсв. 10 светод. (10м), DDN, 2DNR, Аудио; Питание: =12В; 67.6x48.5x90мм; Встр. обогреватель (-30~+50С)	\$87	20 шт
	HCB-P370S(PSAB2)	Телекамера в стандартном исполнении: 1/3" SONY SUPER HAD CCD II; 700ТВЛ; 0.15лк (цв.), 0.01лк (ч/б) @ F1.2 50IRE; ATR, True Day&Night (ICR), 2DNR, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Экр. меню; Питание: =12/~24В. Объектив в комплект не входит.	\$77	21 шт
	HCB-P376S(PSAB2)	Телекамера в стандартном исполнении: 1/3" SONY SUPER HAD CCD II; 700ТВЛ; 0.15лк (цв.), 0.01лк (ч/б) @ F1.2 50IRE; ATR, True Day&Night (ICR), 2DNR, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Экр. меню; Питание: ~230В. Объектив поставляется отдельно.	\$80	50 шт
	HCB-P570J(PRAB3)	Телекамера в стандартном исполнении: 1/3" Sony SUPER HAD DS 960H CCD II, EFFIO-P; 700ТВЛ; 0.14лк (цв.), 0.03лк (ч/б) @ F1.2 50IRE; WDR, True Day&Night (ICR), 3DNR, DSS, Стабилизация изобр., Встр. видеоаналитика (вер.2), UDF, Компенсация чрезмерной засветки EHLC, Дет. движ., Приват. зоны, RS485, Трев.вых., Экр. меню; Питание: =12/~24В. Объектив в комплект не входит.	\$127	48 шт
	HCB-P61DPB6	Телекамера в стандартном исполнении: 1/3" Super-HADII Dual Scan 960H CCD; 750ТВЛ, 960Н; 0.4лк (цв.), 0.04лк (ч/б); True WDR, 3DNR, sensup, True Day&Night; Питание: =12В. Объектив в комплект не входит.	\$78	50 шт
	HV3H22F2PSH1H	Телекамера поворотная/скоростная уличная Minitrax3 22x 1/4" Sony Super HAD CCD II Цв.: 0.1 лк, Ч/Б и Low Shutter: 0.00001 лк (50 IRE), 700ТВЛ, Объектив с автофокусом 22x-оптич./16x-цифр., Max. 352x zoom, f = 3.9 mm ~ 85.8 mm, True Day&Night, WDR, 3DNR, 240 предуст., Туры, Сканир., Приват. зоны, Тр. вх/вых.(4/1), RS485 (Pelco-P, Pelco-D, Fastrax II, Fastrax IIE), =12/~24, Встр. обогреватель -30°C ~ 50°C (кожух), 154мм, IP66	\$336	10 шт
	HF3H36GP	Телекамера поворотная/скоростная Fastrax3: 36x 1/4" 960H Exview HAD CCD; Цв.: 0.1лк, Ч/Б и Low Shutter: 0.00001лк (50 IRE); 700 ТВЛ; Объектив с автофокусом 36x-оптич./16x-цифр., Max. 576x zoom, f = 3.4~122.4мм; до 380°/с, WDR, True Day&Night (ICR), 240 предуст., Туры, Сканир., RS-422/485 (Pelco-P, Pelco-D, Fastrax II, Fastrax IIE, Vicon, Ernitec, Philips,...), Coax FX-Tron; Питание: =12/~24В	\$586	1 шт
	HCG-N45NPV2A32	Купольная телекамера, внутренняя: 1/3" 960H CCD; 0.1 лк (цв.), 0,04 лк (ч/б) @F1.2 50IRE; 700ТВЛ, Встроенный объектив 2.8-12мм, True Day&Night (ICR), DWDR, 2DNR, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Экр. меню; Питание: =12/~24В	\$75	66 шт
	HCGI-N45NPV2A32	Купольная телекамера, внутренняя: 1/3" 960H CCD; 0.1лк (цв.), 0лк (ч/б, ИК вкл.) @F1.2 50IRE; 700ТВЛ; Встроенный объектив 2.8-12мм; Встр. ИК-подсв. 24 светод. (25м), True Day&Night (ICR), DWDR, 2DNR, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Экр. меню; Питание: =12/~24В	\$62	67 шт
	HCGI-N45NPV2S22H	Купольная телекамера, уличная, антивандальная: 1/3" 960H CCD; 0.1лк (цв.), 0лк (ч/б, ИК вкл.) @F1.2 50IRE; 700ТВЛ; Встроенный объектив 2.8-12мм, Встр. ИК-подсв. 24 светод. (25м), True Day&Night (ICR), DWDR, 2DNR, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Экр. меню; Питание: =12/~24В; IP66, Встр. обогреватель (-30~+50С)	\$97	33 шт
	HCUI-N41NPV2U5H	Цилиндрическая телекамера, уличная: 1/3" 960H CCD; 0.1лк (цв.), 0лк (ч/б, ИК вкл.) @F1.2, 50IRE; 700ТВЛ; Встроенный объектив 2.8-12мм, Встр. ИК-подсв. 42 светод. (40м), True Day&Night (ICR), DWDR, 2DNR, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Экр. меню; Питание: =12В; IP66, Регулировка объектива снаружи, Встр. обогреватель (-30~+50С)	\$94	50 шт
	HCUI-N41NPV5U5H	Цилиндрическая телекамера, уличная: 1/3" 960H CCD, 0.1лк (цв.); 0лк (ч/б, ИК вкл.) @F1.2, 50IRE; 700ТВЛ; Встроенный объектив 6-50мм, Встр. ИК-подсв. 42 светод. (40м), True Day&Night (ICR), DWDR, 2DNR, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Экр. меню; Питание: =12В, IP66, Регулировка объектива снаружи, Встр. обогреватель (-30~+50С)	\$121	58 шт

	HDS16	Разветвитель сигнала управления RS-422, 16 каналов, только передача, 1U	\$267	1 шт
	HCA-P572F(PRDW2)	Цилиндрическая телекамера, уличная: 1/4" 960H Super HAD CCD (double scan); 0.1лк (цв.), 0.01лк (ч/б), 0.00001 lux (Low-shutter); 700ТВЛ; Объектив с автофокусом 22х-оптич./16х-цифр., Max. 352х zoom, f = 3.9~85.8мм, WDR, True Day&Night (ICR), Встр. ИК-подсв., 70 светод. (80м), WDR, 3DNR, DSS, Стабилизация изобр., Экр. меню, HLC, Дет. движ., Приват. зоны, Предустановки объектива, Переворот изобр., RS-485; =12В/~24В; IP67, Встроенный обогреватель (-30~+50С)	\$393	10 шт

 **армо-системы**

Тел.: (495) 787-33-42

www.armosystems.ru